


Technische Daten • Technical Data

ProfiLine

Stopfwölfe	Stuffing mincers	LW 82/22	TW 100/98	SW 100/98	SW 100 H/98 H
Schneidsystem	Cutting system	Unger H82/Enterprise E22	Enterprise E32/Unger B98	Enterprise E32/Unger B98	Enterprise E32/Unger B98
Lochscheibendurchmesser	Diameter of perforated disc	82/83 mm	100/98 mm	100/98 mm	100/98 mm
Schüsselvolumen Standard	Standard bowl volume	6 Liter	45 Liter	45 Liter	45 Liter
Schüsselvolumen Groß	Enlarged bowl volume	–	64 Liter	64 Liter	64 Liter
Schneckenendrehzahl	Worm speed	220 U/min	200 U/min	200 U/min	200 U/min
Förderleistung m.3mm Lochscheibe ca.	Feeding capacity with perforated disc of 3 mm about	350 kg/h	950 kg/h	950 kg/h	950 kg/h
Motorleistung / IP54	Motor capacity / IP 54	1,45 kW	2,9 kW	2,9 kW	2,9 kW
Motordrehzahl	Motor speed	2700 U/min	1420 U/min	1420 U/min	1420 U/min
Motorspannung / 3 Ph	Motor tension / 3 Ph	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Nennstrom	Nominal current	5,4/3,2 A	11,6/6,9 A	11,6/6,9 A	11,6/6,9 A
Absicherung bei 400 V	Fusing at 400 V	16 A träge/lazy	16 A träge/lazy	16 A träge/lazy	16 A träge/lazy
Einschaltung Drehschalter	Insertion turn switch	x	-	-	-
Einschaltung Druckknopf	Insertion pressbutton	-	x	x	x
Leiterquerschnitt	Conductor size	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²
Maße Standard TxBxH	Measures Standard DxWxH	515/485 x 325 x 440 mm	900/950 x 540 x 585 mm	900/950 x 540 x 1115 mm	900/950 x 540 x 1315 mm
Maße Groß TxBxH	Measures enlarged DxWxH	–	1070/1120 x 620 x 585 mm	1070/1120 x 620 x 1115 mm	1070/1120 x 620 x 1315 mm
Einfüllhöhe	Input height	440 mm	585 mm	1115 mm	1315 mm
Gehäuseauslaufhöhe	Lower housing height	150 mm	60 mm	600 mm	800 mm
Gewicht netto	net	35/34 kg	97/100 kg	108/110 kg	110/113 kg
Gewicht brutto	gross	41/40 kg	117/120 kg	128/130 kg	130/133 kg

LW 82/22
TW 100/98
SW 100/98
SW 100 H / 98 H


Schneidsystem • Cutting system


ENTERPRISE

Das Hackfleischschneidsystem Enterprise steht für die schonende Verarbeitung mit besonders homogenem Schnittbild nach zweimaligem Durchlass.
The minced meat cutting system Enterprise for the gentle processing with a particularly homogeneous cut picture by mincing twice.


UNGER

Das Schneidwerk Unger ist bestens geeignet für die besonders schonende Verarbeitung von Fleisch zur Wurstherstellung in einem Arbeitsgang.
The minced meat cutting system Unger for the particularly gentle processing of meat for the production of sausage in one operation.

www.kolbe-foodtec.com

KOLBE GmbH • foodtec
Gewerbstraße 5 • D - 89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 73 08 / 96 10 - 0 • Telefax +49 (0) 73 08 / 96 10 - 98
e-mail: info@kolbe-foodtec.com • www.kolbe-foodtec.com

Rössler Consult • 5/07 • D-4

ProfiLine

FLEISCHWÖLFE MEAT MINCER

LW 82/22
TW 100/98
SW 100/98
SW 100 H / 98 H


www.kolbe-foodtec.com



LW 82/22

LADENWOLF LW 82/22

Der kompakte Tischwolf für die Ladentheke und überall dort, wo Hackfleisch frisch und portionsweise benötigt wird. Einfach zu bedienen und zu reinigen.

SHOP MINCER LW 82/22

Compact table-model to use at the shelf where fresh minced meat in small portion is requested.



TW 100/98

TISCHWOLF TW 100/98

Der leistungsstarke Stopfwolf der ProfiLine, Baureihe TW/SW, als Tischmodell, für den Einsatz auf vorhandenem Unterbau.

MEAT MINCER TW 100/98

The high performance stuffing mincer of the ProfiLine, type TW/SW, table-model, for the use on a provided table or support frame.



SW 100/98

STANDWOLF SW 100/98

Der fahrbare Standwolf der ProfiLine ist die leistungsfähige Maschine für frische Hackfleischverarbeitung.

MEAT MINCER SW 100/98

The mobile floor-model of the ProfiLine. High performance machine for fresh minced meat processing.



SW 100 H / 98 H

STANDWOLF SW 100 H/98 H

Das erhöhte Standmodell mit Auslaufhöhe 800 mm, z.B. beim Einsatz einer Mengmulde. (Abb. zeigt optionale Ausstattung)

Meat Mincer SW 100 H/98 H

Elevated floor-model with outlet discharge 800 mm for use e.g. of a bowl.

Abbildung zeigt optionale
Ausstattungsvariante
Picture shows optional
accessory



Einfachste Wartung:

Abdeckhaube und Wolfgehäuse lassen sich einfach abnehmen und reinigen.

Most easy maintenance:

Outlet protection cap and mincer housing are easy to remove for cleaning.



Spritzschutzblech
serienmäßig.
**spray protection
plate** (standard).



Schnellverschluss •

Für das einfache, schnelle Lösen und Abnehmen des Wolfgehäuses.

Rapid fasteners •

Housing is removable easy and quick



Auslaufhöhe

SW 100 H/98 H •
(Mengmulde im Lieferumfang nicht enthalten).

Discharge outlet

SW 100 H/98 H •
(Bowl not in extent of supply).