



## BAKE OFF OVENS - BACKMASTER EB 30 XLB + OPTION RECHTS DRAAIENDE DEUR - WATER AANSLUITING - 400 V



SAP Code: E BB 30XL E 3NAC400V56 5\_9 2  
Artikelnummer: EL0510358-1A

**Afmetingen**  
Breedte: 760 mm  
Diepte: 665 mm  
Hoogte: 530 mm  
Bruto gewicht: 59 kg

Aantal geleiders: 3 - 600 x 400 mm  
Tussenafstand geleiders: 85 mm

**Totaal vermogen**  
kW Electric: 5,90 kW  
Frequentie: 3NAC 400 V  
Afzekering: 3 x 16 Amp

Certificering: CE  
Afschermingswaarde: IPX4  
Wateraansluiting/afm: G 3/4 A



### Bijzondere kenmerken

- Aansprekend klassiek bak oven design voor opstelling in het gezichtsveld van de klanten
- Kleine afmetingen en plaatsbesparend voor bovenop geplaatste besturing - stapelbare combinaties mogelijk
- Optie: Afzuig installatie met geïntegreerde dampcondensator
- Openklapbare panorama deur met groot zichtvenster
- Helder verlichte ovenkamer vanuit de deur met twee halogeen lampen
- Overzichtelijk bedieningspaneel met digitale display aanduiding
- Tijd en temperatuur instelling middels draaiknop zonder aanslag- aanduiding digitaal
- Analooq - elektronische besturing
- Auto reverse ventilator voor gelijkmatig bakresultaat.
- Snelsluiting van de deur - elektrische deuropening
- Automatisch uitschakeling en openen van de deur aan einde programma, waardoor geen zelfstandig "doorbakken" kan plaatsvinden
- Akoestisch geluidssignaal
- Schuiflade ontwerp voor de elektronische delen voor eenvoudige interventie van de oven

### Uitvoering

- Hygiensche ovenkamer met ronde hoeken.
- Binnen en buitenzijde uit Chroomnikkelstaal CrNi 18 10 - Werkstofnr 1.4301
- Openklapbare zichtdeur met tweedelig isolerend veiligheidsglas voor eenvoudige reiniging van de binnenzijden.
- Leverbaar met links- of rechtsdraaiende deur
- Ventilator schakelt uit bij openen deur.
- Geïntegreerde stoom opwekking voor intense verhitting.
- Luchtafvoer elektrisch stuurbaar.
- In hoogte verstelbare voetjes
- Uitneembaar bedieningspaneel, voor gemakkelijk onderhoud.
- Gebouwd en getest volgens kwaliteitborgingsysteem EN ISO 9001 in Duitsland vervult de criteria van de HKI kwaliteitstandaard.
- Water aansluiting G3/4 A is nodig voor watertoevoer voor stoomopwekking

**Optionele uitvoering en accessoires:**

- . Combinatie van verschillende modellen mogelijk
- . Netwerk koppeling met keukenmanagement systemen
- . Wand console
- . Onderstel met 10 geleiders voor bakroosters

