




## BAKE OFF OVENS - BACKMASTER EB 80 B BASIC VERSION

### RECHTS DRAAIENDE DEUR



SAP Code	E BB 80 E 3NAC400V50 17_0 9
Artikelnummer:	EL0503898
<b>Afmetingen</b>	
Breedte:	925 mm
Diepte:	805 mm
Hoogte:	1120 mm
Bruto gewicht:	167 kg
Aantal geleiders:	8 - 600 x 400 mm
Tussenafstand geleiders:	85 mm
<b>Totaal vermogen</b>	
kW Electricisch:	17,00 kW
Frequentie:	3NAC 400 V
Afzekerings:	3 x 25 Amp
Certificering:	CE - SVGW
Afschermingswaarde:	IPX5
Gebouwd volgens:	DIN 18866-2
Wateraansluitng/afm:	2 x G 3/4 A
Waterafvoer/afm:	50 mm

#### Bijzondere kenmerken

- **Klassiek touch-bedieningspaneel** met groot digitaal display.
- Tijd, temperatuur en stoomtoevoeging kan ingesteld worden door middel van de roterende ronde knoppen.
- **Masterkey**- mogelijkheid om veranderingen aan te brengen tijdens een bakprogramma.
- **Halve ventilator** snelheid voor rustig gelijkmatig bakken.
- **Voorverwarm toets, Automatisch voorverwarmen** is fabrieksinstelling.
- **Geheugen** - Herhaling van het laatst gedraaide bakprogramma zonder opnieuw in te voeren.
- **Automatische stoomtoevoeging**- programmeerbaar in seconden en milliliters.
- Manuele stoomtoevoeging.
- **Eloma dubbel injectie systeem** dubbele vocht injectie direct in de oven kamer.
- **Auto-reverse** interval ventilator voor uitgebalanceerd bakken en gelijkmatig verdelen van warme lucht en stoom.
- **Multi-Eco-Systeem** - Warmte terugwinning door warmtewisselaar met aantoonbare besparing van stroom en water.
- Water voor te stomen is voorverwarmd.
- **Manueel schoonmaakprogramma.**
- Temperatuurbereik 30°C to 250°C.
- Tijdsinvoer vanaf 1min to 9:59 uur, oneinige tijdsinvoer en uitgestelde starttijd tot 9:59 uur.
- **Afvoer** met geïntegreerde siphon in het midden van de ovenkamer.
- **Electronische deurvergrendeling** - automatische openen bij het einde van een bakprogramma-automatisch sluiten bij het starten van een bakprogramma.
- Helder verlichte ovenkamer vanuit de deur met drie halogeen lampen- Openklapbare zichtdeur met tweedelig isolerend veiligheidsglas voor eenvoudige reiniging van de binnenzijden.
- Error display voor oven functies.
- Akoestisch geluidssignaal.
- Aansluiting voor energie optimalisering mogelijk.

#### Uitvoering

- Hygiensche ovenkamer met ronde hoeken.
- Binnen en buitenzijde uit Chroomnikkelstaal CrNi 18 10 - Werkstofnr 1.4301.
- Openklapbare zichtdeur met tweedelig isolerend veiligheidsglas voor eenvoudige reiniging van de binnenzijden.
- Deur linksdraaiend met bedieningspaneel aan de rechterkant

- Ventilator slaat af bij opening deur, geen contact magnetische deursluiting
- Ventilator gesynchroniseerd, voor halve ventilator en auto-reverse ventilator
- Inhangrek met plaats voor 5 brede bakplaten
- Twee aparte aansluitingen voor hard en zacht water- volgens DVGW normen
- Zwenkbaar bedieningspaneel - service vriendelijk - belangrijke delen van voor bereikbaar.
- Gebouwd en getest volgens kwaliteitborgingsysteem EN ISO 9001 in Duitsland vervult de criteria van de HKI kwaliteitstandaard.

#### Optionele uitvoering en accessoires:

- Combinatie van verschillende modellen mogelijk: Combi-mix (EB 50+ EB 50 of EB 50 + EB 80)
- Communicatiepoort voor RS 485
- Onderstel
- Optie: Afzuig installatie met geïntegreerde dampcondensator, voor makkelijke plaatsing in u winkel, geen wandafzuiginstallatie nodig
- Netwerk koppeling met keukenmanagement systemen
- Speciale stroomspanningen.
- Scheepsuitvoering
- Trolley wagen met inschuifrek

