



BAKE OFF OVENS - BACKMASTER EB 80 T BASIC VERSION

RECHTS DRAAIENDE DEUR



SAP Code E BT 80 E 3NAC400V50 17_0 9
Artikelnummer: EL0503476

Afmetingen
Breedte: 925 mm
Diepte: 805 mm
Hoogte: 1120 mm
Bruto gewicht: 167 kg

Aantal geleiders: 8 - 600 x 400 mm
Tussenafstand geleiders: 85 mm

Totaal vermogen
kW Electricch: 17,00 kW
Frequentie: 3NAC 400 V
Afzekering: 3 x 25 Amp

Certificering: CE - SVGW
Afschermingswaarde: IPX5
Gebouwd volgens: DIN 18866-2

Wateraansluitng/afm: 2 x G 3/4 A
Waterafvoer/afm: 50 mm

Bijzondere kenmerken

- **Scout- Touch** bedieningspaneel voor het kiezen en invoeren van het totale klimaat in 1 handeling.
- **Kleuren beeldscherm**- grafisch beeld voor vaststellen van het ovenklimaat, programma, favorietenlijsten en aanvullende functies.
- **Glaspaneel met Sensortoesten**- met interactief beeldscherm- menu gestuurd.
- **Programmeerbaar**- 300 programma plaatsen met maximaal 20 programmastappen.
- **Directe programma selectie** door **18 gekleurde** vrije programmeerbare **Pictogrammen**.
- **Favorieten**- herkenningsteken en filtering van meest benutte programma's.
- **Combi-bakken**- voor het gelijktijdig bakken van verschillende producten in eenzelfde klimaat maar met verschillende baktijden.
- **Halve belading**- Opgeslagen programma's kunnen zowel op volle als halve belading draaien
- **Geheugen**- herhaalt het laatst ingevoerde bakprogramma zonder nieuw in te voeren stappen.
- **HACCP Data Recording**- Automatische interne opslag van HACCP/ LMHV data met seriële aansluiting RS 232 voor communicatie overdracht.
- **Manueel schoonmaakprogramma**.
- **Eloma dubbel injectie systeem** dubbele vocht injectie direct in de oven kamer
- **Auto-reverse** interval ventilator voor uitgebalanceerd bakken en gelijkmatige werking.
- **Multi-Eco-System** - Warmte terugwinning door warmtewisselaar met aantoonbare besparing van stroom en water
- Water voor te stomen is voorverwamd.
- Halve ventilator snelheid voor rustig gelijkmatig bakken.
- Ventilator met tijdgestuurde rechts-links rotatie voor gelijk bakresultaat
- Temperatuurbereik 30°C to 250°C
- **Automatische stoomtoevoeging** programmeerbaar in seconden en milliliters.
- Manueel stoomtoevoeging
- Tijd invoer vanaf 1 minuut tot 24 uur, oneindige tijdsinvoer en uitgestelde starttijd tot 24 uur.
- Automatische **voorverwarm functie** fabrieks instelling.
- Afvoer met geïntegreerde siphon in het midden van de ovenkamer.
- **Electronische deurvergrendeling** - automatische openen bij het einde van een bakprogramma-automatisch sluiten bij het starten van een bakprogramma
- Helder verlichte ovenkamer vanuit de deur met drie halogeen lampen- Openklapbare zichtdeur met tweedelig isolerend veiligheidsglas voor eenvoudige reiniging van de binnenzijden.
- Error display voor oven functies
- Akoestisch geluidssignaal.
- Aansluiting voor energie optimalisering mogelijk.

Uitvoering

BACKMASTER EB 80 T BASIC VERSION

Pagina 1 / 2

- Hygiensche ovenkamer met ronde hoeken.
- Binnen en buitenzijde uit Chroomnikkelstaal CrNi 18 10 - Werkstofnr 1.4301.
- Openklapbare zichtdeur met tweedelig isolerend veiligheidsglas voor eenvoudige reiniging van de binnenzijden.
- Deur linksdraaiend met bedieningspaneel aan de rechterkant
- Ventilator slaat af bij opening deur, geen contact magnetische deursluiting
- Ventilator gesynchroniseerd, voor halve ventilator en auto-reverse ventilator
- Inhangrek met plaats voor 5 brede bakplaten
- Twee aparte aansluitingen voor hard en zacht water- volgens DVGW normen
- Zwenkbaar bedieningspaneel - service vriendelijk - belangrijke delen van voor bereikbaar.
- Gebouwd en getest volgens kwaliteitborgingsysteem EN ISO 9001 in Duitsland vervult de criteria van de **HKI** kwaliteitstandaard.

Optionele uitvoering en accessoires:

- Combinatie van verschillende modellen mogelijk: Combi-mix (EB 50+ EB 50 of EB 50 + EB 80)
- Communicatiepoort voor RS 485
- Onderstel
- Optie: Afzuig installatie met geïntegreerde dampcondensator, voor makkelijke plaatsing in u winkel, geen wandafzuiginstallatie nodig
- Netwerk koppeling met keukenmanagement systemen
- Speciale stroomspanningen.
- Scheepsuitvoering
- Trolley wagen met inschuifrek

