


# FALCON SERIE



## FALCON 2-70



- Capaciteit pomp 100 m<sup>3</sup>/h
- Machinecyclus 15-40 sec.
- Afmetingen (l x b x h) 1010 x 1260 x 1070 mm
- Gewicht 319 kg
- Voltage 400V-3-50 Hz (andere voltages leverbaar)
- Vermogen 3,0 - 5,0 KW

Pure  
Vacuum

## FALCON SERIE

### SNELLE EN ROBUUSTE VACUÛMVERPAKKINGSMACHINES MET EEN WERELDWIJDE REPUTATIE

- Robuuste enkel- en dubbelkamer vacuümverpakkingsmachines
- Volledig gamma voor vacuüm- en MAP-verpakkingen
- Uitgebreide programmamogelijkheden voor specifieke verpakkingen
- Industriële machines voor een uiterst aantrekkelijke prijs
- Gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm, voorzien van compleet serviceprogramma
- Hygiënisch en intelligent design
- Voldoet volledig aan alle HACCP normen

### NON-FOOD PRODUCTEN

*Electronica - Semi-conductor - Metaal -  
Farmaceutische producten - Textiel - Laboratoria e.a.*

- Vochtvrrije anticorrosie verpakkingen
- Volumereducerende verpakkingen
- Productbeschermende en fraudebestendige verpakkingen
- Steriele en contaminatievrije verpakkingen
- Luchtvrrije en stofvrrije verpakkingen
- Antistatische verpakkingen (ESD)

### FOOD PRODUCTEN

*Industriële producties - Groothandel - Exportverpakkingen  
(vlees, gevogelte, vis, kaas, groente e.a.)*

- Langere houdbaarheid / Optimale product- en bewaarhygiëne (geen contaminatie, hermetische afsluiting)
- Geen productverlies (vermijden van uitdrogen, schimmels en vriesblaren)
- Verbeterde productkwaliteit (productrijping in verpakking, geen aromaverlies)
- Kostenbesparingen door langere producthoudbaarheid (grotere inkoophoeveelheden, herverpakken)
- Omzetverhoging door langere producthoudbaarheid (breder afzetgebied, meer productvariatie)
- Professionele productpresentatie
- Optimale verpakkingen dragen bij tot voedselveiligheid en HACCP-normen



## SPECIFICATIES

### ALGEMEEN

- Staande enkel- en dubbelkamermodellen
- RVS omkasting
- Aluminium vacuümkamer
- Aluminium deksel met venster
- Eenvoudig uitneembare siliconenhouders
- Sealmechanisme in deksel gemonteerd
- Inlegplaten voor aanpassen vacuümkamerhoogte

### VERPAKKINGSFUNCTIES

- **Vacuüm**  
Optimaal eindvacuüm 99,98% (0,2 Mbar)
- **Begassing**  
Injecteren van voedingsgas voor productbescherming en nog langere houdbaarheid
- **Soft-air**  
Gecontroleerde beluchting ter bescherming van product en verpakking

### SEALSYSTEMEN

- **Dubbelseal**  
2 x 3,5 mm bolle sealnaad voor optimale verdringing van vet en vocht (dubbele bescherming)
- **Trennseal**  
1 x 3,5 mm bolle sealnaad + 1 x 1,1 mm ronde snijnaad / Eén tijdinstelling (afritsen restflap)
- **1-2 Trennseal**  
1 x 3,5 mm bolle sealnaad + 1 x 1,1 mm ronde snijnaad / Onafhankelijke tijdsinstellingen (krimpzakken)
- **Brede seal**  
1 x 8,0 mm vlakke sealnaad
- **Bi-actief seal**  
Boven en beneden sealbalken met 1 x 5,0 mm vlakke sealnaad (dikke en aluminium vacuümzakken)

### OPERATIONELE BESTURINGSFUNCTIES


- **Digitale besturing**  
Tijdsbesturing / Automatische programmering / 10 voorkeuzeprogramma's
- **Sensorbesturing**  
Instellen procentuele drukwaarden van vacuüm- en begassingsfuncties voor nauwkeurige en constante verpakkingresultaten / Automatische programmering / 10 voorkeuzeprogramma's / Vacuüm plus tijd
- **Liquid control besturing**  
Instellen procentuele drukwaarden van vacuüm en automatische herkenning van het kookpunt. Voor een snellere cyclus en betere voedselbescherming
- **ACS besturing**  
Instellen procentuele of mbar drukwaarden van vacuüm- en begassingsfuncties voor nauwkeurige en constante verpakkingresultaten / Vacuüm plus tijd / 20 alfanumerieke voorkeuzeprogramma's / Vacuüm plus tijd / Stappen vacuüm / Beveiligde toegang / HACCP track and trace functie / LCD full colour beeldscherm / Interface voor PC / Geschikt voor de etiketten printer

### ONDERSTEUNENDE BESTURINGSFUNCTIES

- STOP-toets voor gedeeltelijke/volledige onderbreking van cyclus
- Digitaal onderhoudsprogramma voor pomp / Bedrijfsrenteller / Service-indicatorprogramma's / Sleepfunctie e.a.

### OPTIONELE FUNCTIES / ACCESSOIRES

- Schuine inlegplaat voor verpakken van vloeibare producten
- Servicekit voor standaard onderhoud
- ESD uitvoering



■ **Optioneel**

■ **Standaard**