

ORIGINAL  
**HENKELMAN**  
vacuum systems



ORIGINAL  
**HENKELMAN**  
vacuum systems

Henkelman BV  
Postbus 2117  
5202 CC 's-Hertogenbosch  
Nederland  
Tel +31 (0)73 - 621 36 71  
Fax +31 (0)73 - 622 13 18  
info@henkelman.com  
www.henkelman.com

Distributeur

'PURE VACUUM'  
STANDS FOR HENKELMAN'S CLEAR DESIGN  
AND HIGH PERFORMANCE  
VACUUM PACKAGING TECHNOLOGY

# HENKELMAN SERIE

## HENKELMAN, PURE VAKUUM

Het ontwikkelen, produceren en distribueren van state-of-the-art vacuümverpakkingsmachines is onze specialiteit. Dankzij onze voorsprong in vacuümtechnologie onderscheiden we ons met het breedste en meest gevarieerde programma voor het vacuüm verpakken van voeding en andere producten. Niet voor niets doen bedrijven in verschillende sectoren wereldwijd een beroep op de zekerheid van Henkelman.

Onze machines zijn 'Made in Holland'. En dat is goed te zien. Ze combineren een strak en functioneel design met optimaal bedieningsgemak en een lange levensduur. Installeren is een kwestie van 'plug & pack' en dankzij de uitgekiende constructie is de hygiëne altijd gewaarborgd.

Uw machine wordt bijzonder snel geleverd. Henkelman heeft immers wereldwijd een uitgebreid netwerk van gekwalificeerde dealers. Dat netwerk staat borg voor een sterke persoonlijke service en een snelle, adequate reactie op al uw vragen.

Henkelman, puur voor een optimaal verpakkingsproces ...



JUMBO  
SERIE



BOXER  
SERIE



LYNX  
SERIE



MARLIN  
SERIE



FALCON  
SERIE



POLAR  
SERIE

# LYNX SERIE





## LYNX 32




- Capaciteit pomp 008 m<sup>3</sup>/h
- Machinecyclus 15-30 sec.
- Afmetingen (l x b x h) 534 x 400 x 385 mm
- Gewicht 35 kg
- Voltage 230V-1-50Hz (andere voltages leverbaar)
- Vermogen 0,50 kW

## UNIVERSELE TROLLEY




- Afmetingen (l x w x h) 570 x 480 x 610 mm
- Wielen met rem
- Opslagruimte voor labels en zakken
- Optimaal gebruik van ruimte
- Betere mobiliteit

## LYNX 42



Full colour beeldscherm



- Capaciteit pomp 16 m<sup>3</sup>/h
- Machinecyclus 15-30 sec.
- Afmetingen (l x b x h) 534 x 491 x 396 mm
- Gewicht 46 kg
- Voltage 230V-1-50Hz (andere voltages leverbaar)
- Vermogen 0,70 kW

- Zebra labelprinter/ direct thermische label
- Gegevens etiket programmeerbaar (productnaam/ verpakings- en houdbaarheidsdatum/ bewaar temperatuur / gas mix etc.)
- Meerdere etiketten per cyclus mogelijk
- Etiketten voor verschillende toepassingsmogelijkheden beschikbaar
- Etiketten automatisch verwijderd van restfolie

## LYNX SERIE

### NIEUWSTE GENERATIE VACUÛMVERPAKKINGSMACHINES

- Compacte tafelformen van uitstekende kwaliteit
- Aantrekkelijk design
- Full colour beeldscherm
- Gebruiksvriendelijke programma bediening
- USB aansluiting
- Gemakkelijk te reinigen

### FOOD PRODUCTEN

*Detailhandel - Restaurant - Catering - Supermarkt (vlees, gevogelte, vis, kaas, groente etc.)*

- Geen contaminatie of groei van bacteriën, dus langere producthoudbaarheid waardoor:
  - kostenbesparing (grotere inkoophoeveelheden, efficiënte kookconcepten)
  - omzetverhoging (meer variatie en spreiding van productassortimenten)
- Optimale product- en bewaarhygiëne (hermetische afsluiting)
- Geen productverlies (vermijden van uitdrogen, schimmels en vriesblaren)
- Verbeterde productkwaliteit (productrijping in verpakking, geen aromaverlies)
- Professionele productpresentatie
- Voedselveilige verpakkingen die voldoen aan de HACCP-normen
- Ideaal voor cuisine-sous-vide toepassingen

### INDUSTRIËLE PRODUCTEN

*Elektronica - Semi-conductors - Metaal - Farmaceutische producten - Textiel - Laboratoria - Automobiellindustrie etc.*

- Vocht vrije verpakking
- Luchtdichte en stofvrije verpakking
- Volume reducerende verpakking
- Product beschermende verpakking
- Fraudebestendige verpakking
- Steriele en contaminatievrije verpakking

## SPECIFICATIES

### ALGEMEEN

- Compact tafelformen
- Intelligent design
- Transparant deksel
- Vlakke werkplaat voor optimale reiniging
- Eenvoudig uitneembare sealbalken zonder bedrading in vacuümkamer
- Inlegplaten voor snelle vacuümcyclus en productplaatsing
- LCD scherm
- Gebruiksvriendelijke interface
- Keuze uit 6 verschillende talen
- 20 voorkeuzeprogramma's instelbaar in % of in mbar/hPa
- Beveiligde gebruikersniveaus
- USB aansluiting voor uitwisselen data
- Print en label functie
- Service indicatieprogramma
- Voldoet aan alle HACCP normen

### VERPAKKINGSFUNCTIES

- Vacuüm
- Eindvacuüm 99,80% (2 mbar)
- **Begassing** Injecteren van voedingsgas voor productbescherming en een nog langere houdbaarheid
- **Soft-air** Gecontroleerde beluchting ter bescherming van product en verpakking

### SEALSYSTEMEN

- **Dubbelseal** 2 x 3,5 mm bolle sealdraad voor optimale verdringing van vet, vocht en een perfecte hermetische afsluiting
- **Trennseal** 1 x 3,5 mm bolle sealdraad en 1 x 1,1 mm ronde snijdraad / één tijdstelling (afritsen restflap)
- **1-2 Trennseal** 1 x 3,5 mm bolle sealdraad + 1 x 1,1 mm ronde snijdraad / Onafhankelijke tijdstellingen (krimpzakken)
- **Brede seal** 1 x 8,0 mm vlakke sealdraad

### OPERATIONELE BESTURINGSFUNCTIES

- **Sensorbesturing** Instellen procentuele drukwaarden van vacuüm- en begassingsfuncties voor nauwkeurige en constante verpakkingresultaten / Automatische programmering / 20 voorkeuzeprogramma's / rood vlees programma/ vacuüm plus tijd/ gas plus functie / stappen vacuüm
- **Quickstop H<sub>2</sub>O Sensorbesturing** Instellen procentuele drukwaarden van vacuüm en automatische herkenning van het kookpunt. Voor een snellere cyclus en betere bescherming van product en verpakking

### ONDERSTEUNENDE BESTURINGSFUNCTIES

- STOP-toets voor onderbreking van cyclus
- Digitaal onderhoudsprogramma voor pomp
- Automatische herinnering voor oliëvervanging
- Service-indicatorprogramma
- Sleep functie/ screensaver

### OPTIONELE FUNCTIES/ ACCESSOIRES

- Etiketten printer
- Schuine inlegplaat voor verpakken van vloeibare producten
- Service kit voor standaard onderhoud
- Universeel onderstel

■ Optioneel

■ Standaard

Zet- en drukfouten voorbehouden

