


POLAR SERIE



Foto:
Polar 2-85 met ACS besturing

POLAR 2-85



Optie
extra hoog deksel
(H 300 mm)
2 x 770 mm seal

- Capaciteit pomp 300 m³/h
- Machinecyclus 10-30 sec.
- Afmetingen (l x b x h) 1230 x 1980 x 1180 mm
- Gewicht 685 kg
- Voltage 400V-3-50 Hz (andere voltages leverbaar)
- Vermogen 7,0 - 9,0 kW

Pure
Vacuum

POLAR SERIE

SNELLE EN ROBUUSTE VACUÛMVERPAKKINGSMACHINES MET EEN WERELDWIJDE REPUTATIE

- De POLAR-serie is het topassortiment van Henkelman in vacuümverpakkingmachines.
- Volledig gamma voor industriële vacuüm- en MAP-verpakkingen
- Uitgebreide programmamogelijkheden voor specifieke verpakkingen
- Gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm, voorzien van compleet serviceprogramma
- Hygiënisch en intelligent design
- Uitmuntende en complete systemen voor optimale verpakkingen
- Voldoet volledig aan alle HACCP normen

FOOD PRODUCTEN

Detailhandel - Groothandel - Catering – Supermarkt
(vlees, gevogelte, vis, kaas, groente etc.)

- Geen contaminatie of groei van bacteriën, dus langere producthoudbaarheid waardoor:
 - kostenbesparing (grotere inkoophoeveelheden, efficiënte kookconcepten)
 - omzetverhoging (meer variatie en spreiding van productassortimenten)
- Optimale product- en bewaarhygiëne (hermetische afsluiting)
- Geen productverlies (vermijden van uitdrogen, schimmels en vriesblaren)
- Verbeterde productkwaliteit (productrijping in verpakking, geen aromaverlies)
- Professionele productpresentatie
- Voedselveilige verpakkingen die voldoen aan de HACCP-normen

NON-FOOD PRODUCTEN

Electronica - Semi-conductor - Metaal -
Farmaceutische producten - Textiel - Laboratoria e.a.

- Vochtvrrije anticorrosie verpakkingen
- Volumereducerende verpakkingen
- Productbeschermende en fraudebestendige verpakkingen
- Steriele en contaminatievrije verpakkingen
- Luchtvrrije en stofvrrije verpakkingen

SPECIFICATIONS

ALGEMEEN

- Industriële staande enkel- en dubbelkamermodellen
- Volledig in RVS uitgevoerd.
- Vlakke werkplaat voor optimale hygiëne
- Siliconenhouders eenvoudig uit te nemen voor reiniging werkplaat
- Sealmechanisme in deksel gemonteerd
- Inlegplaten voor snelle vacuümcyclus en productaanpassing

VERPAKKINGSFUNCTIES

- **Vacuüm**
Eindvacuüm 99,98% (0,2 Mbar)
- **Begassing**
Injecteren van voedingsgas voor productbescherming en nog langere houdbaarheid
- **Soft-air**
Gecontroleerde beluchting ter bescherming van product en verpakking

SEALSYSTEMEN

- **Dubbelseal**
2 x 3,5 mm bolle sealnaad voor optimale verdringing van vet en vocht en degelijke hermetische afsluiting
- **Trennseal**
1 x 3,5 mm bolle sealnaad en 1 x 1,1 mm ronde snijdraad / één tijdstelling (afritsen restflap)
- **1-2 Trennseal**
1 x 3,5 mm bolle sealnaad + 1 x 1,1 mm ronde snijnaad
Onafhankelijke tijdstellingen (krimpzakken)
- **Brede seal**
1 x 8,0 mm vlakke sealnaad
- **Bi-actief seal**
Boven en beneden sealbalken met 1 x 5,0 mm vlakke sealnaad (dikke en aluminium vacuümzakken)

OPERATIONELE BESTURINGSFUNCTIES

- **Digitale besturing**
Tijdsbesturing / Automatische programmering / 10 voorkeuzeprogramma's
- **Sensorbesturing**
Instellen procentuele drukwaarden van vacuüm- en begassingsfuncties voor nauwkeurige en constante verpakkingresultaten / Automatische programmering / 10 voorkeuzeprogramma's / Vacuüm plus tijd
- **Liquid control besturing**
Instellen procentuele drukwaarden van vacuüm en automatische herkenning van het kookpunt.
Voor een snellere cyclus en betere voedselbescherming
- **ACS besturing**
Instellen procentuele of mbar drukwaarden van vacuüm- en begassingsfuncties voor nauwkeurige en constante verpakkingresultaten / 20 alfanumerieke voorkeurprogramma's / Vacuüm plus tijd / Stappen vacuüm / Beveiligde toegang / HACCP track and trace functie / LCD full colour beeldscherm / Interface voor PC / Geschikt voor de etiketten printer

ONDERSTEUNENDE BESTURINGSFUNCTIES

- STOP-toets voor gedeeltelijke / volledige onderbreking van cyclus
- Digitaal onderhoudsprogramma voor pomp
- Automatische herinnering voor olievervanging
- Service-indicatorprogramma

OPTIONELE FUNCTIES / ACCESSOIRES

- Schuine inlegplaat voor efficiënt verpakken van vloeibare producten
- Service kit voor standaard onderhoud



Optioneel

Standaard

Zet- en drukfouten
voorbehouden

