



LYNX SERIE



LYNX 42



Full colour beeldscherm

- Capaciteit pomp 16 m³/h
- Machinecyclus 15-30 sec.
- Afmetingen (l x b x h) 534 x 491 x 396 mm
- Gewicht 46 kg
- Voltage 230V-1-50Hz (andere voltages leverbaar)
- Vermogen 0,70 kW

Pure Vacuum

LYNX SERIE

NIEUWSTE GENERATIE VACUÛMVERPAKKINGSMACHINES

- Compacte tafelmodellen van uitstekende kwaliteit
- Aantrekkelijk design
- Full colour beeldscherm
- Gebruiksvriendelijke programma bediening
- USB aansluiting
- Gemakkelijk te reinigen

FOOD PRODUCTEN

Detailhandel - Restaurant - Catering - Supermarkt (vlees, gevogelte, vis, kaas, groente etc.)

- Geen contaminatie of groei van bacteriën, dus langere producthoudbaarheid waardoor:
 - kostenbesparing (grotere inkoophoeveelheden, efficiënte kookconcepten)
 - omzetverhoging (meer variatie en spreiding van productassortimenten)
- Optimale product- en bewaarhygiëne (hermetische afsluiting)
- Geen productverlies (vermijden van uitdrogen, schimmels en vriesblaren)
- Verbeterde productkwaliteit (productrijping in verpakking, geen aromaverlies)
- Professionele productpresentatie
- Voedselveilige verpakkingen die voldoen aan de HACCP-normen
- Ideaal voor cuisine-sous-vide toepassingen

INDUSTRIËLE PRODUCTEN

Elektronica - Semi-conductors - Metaal - Farmaceutische producten - Textiel - Laboratoria - Automobiellindustrie etc.

- Vochtvlrije verpakking
- Luchtdichte en stofvrije verpakking
- Volume reducerende verpakking
- Product beschermende verpakking
- Fraudebestendige verpakking
- Steriele en contaminatievrije verpakking

SPECIFICATIES

ALGEMEEN

- Compact tafelmodel
- Intelligent design
- Transparant deksel
- Vlakke werkplaat voor optimale reiniging
- Eenvoudig uitneembare sealbalken zonder bedrading in vacuümkamer
- Inlegplaten voor snelle vacuümcyclus en productplaatsing
- LCD scherm
- Gebruiksvriendelijke interface
- Keuze uit 6 verschillende talen
- 20 voorkeuzeprogramma's instelbaar in % of in mbar/hPa
- Beveiligde gebruikersniveaus
- USB aansluiting voor uitwisselen data
- Print en label functie
- Service indicatieprogramma
- Voldoet aan alle HACCP normen

VERPAKKINGSFUNCTIES

- **Vacuüm**
 - Eindvacuüm 99,80% (2 mbar)
- **Begassing**
 - Injecteren van voedingsgas voor productbescherming en een nog langere houdbaarheid
- **Soft-air**
 - Gecontroleerde belichting ter bescherming van product en verpakking

SEALSYSTEMEN

- **Dubbelseal**
 - 2 x 3,5 mm bolle sealdraad voor optimale verdringing van vet, vocht en een perfecte hermetische afsluiting
- **Trennseal**
 - 1 x 3,5 mm bolle sealdraad en 1 x 1,1 mm ronde snijdraad / één tijdsinstelling (afritsen restflap)
- **1-2 Trennseal**
 - 1 x 3,5 mm bolle sealdraad + 1 x 1,1 mm ronde snijdraad / Onafhankelijke tijdsinstellingen (krimpzakken)
- **Brede seal**
 - 1 x 8,0 mm vlakke sealdraad

OPERATIONELE BESTURINGSFUNCTIES

- **Sensorbesturing**
 - Instellen procentuele drukwaarden van vacuüm- en begassingsfuncties voor nauwkeurige en constante verpakingsresultaten / Automatische programmering / 20 voorkeuzeprogramma's / rood vlees programma/ vacuüm plus tijd/ gas plus functie / stappen vacuüm
- **Quickstop H2O Sensorbesturing**
 - Instellen procentuele drukwaarden van vacuüm en automatische herkenning van het kookpunt. Voor een snellere cyclus en betere bescherming van product en verpakking

ONDERSTEUNENDE BESTURINGSFUNCTIES

- STOP-toets voor onderbreking van cyclus
- Digitaal onderhoudsprogramma voor pomp
- Automatische herinnering voor olievervanging
- Service-indicatorprogramma
- Sleep functie/ screensaver

OPTIONELE FUNCTIES/ ACCESSOIRES

- Etiketten printer
- Schuine inlegplaat voor verpakken van vloeibare producten
- Service kit voor standaard onderhoud
- Universeel onderstel



■ Optioneel

■ Standaard

Zet- en drukfouten voorbehouden