


# TITAAAN SERIE



TITAAAN 2-90

2 x 840 mm seal



- Capaciteit pomp 300 m<sup>3</sup>/h
- Machinecyclus 30-50 sec.
- Afmetingen (l x b x h) 1180 x 2420 x 1150 mm
- Gewicht 850 kg
- Voltage 400V-3-50 Hz (andere voltages leverbaar)
- Vermogen 7,0 - 9,0 kW
- Perslucht consumptie 100 NI / min. 6 bar



VOLAUTOMATISCH SYSTEEM



GEAVANCEERDE BESTURING



HYGIENISCH DESIGN



Pure  
Vacuum

## TITAAAN SERIE

### AUTOMATISCHE DUBBELKAMER-VACUÛMVERPAKKINGSMACHINE MET UITVOERBANDEN EN EEN WERELDWIJDE REPUTATIE

- Robuuste, volledig roestvrijstalen automatische verpakkingmachines met uitvoerbanden voor industriële toepassingen
- Slim ontwerp voor eenvoudig reinigen en maximale hygiëne op ieder moment
- Uitgebreide programmamogelijkheden voor specifieke verpakkingseisen
- Intelligente, full-colour besturingsinterface
- Gebruikersvriendelijk en onderhoudsarm, voorzien van compleet serviceprogramma
- Doordachte, solide constructie en hoogwaardige materialen garanderen betrouwbaarheid in iedere omgeving
- Verpakken met een hoge capaciteit voor een efficiënt, kostenbesparend operationeel systeem

### FOOD PRODUCTEN

*Detailhandel - Groothandel - Catering - Supermarkt (vlees, gevogelte, vis, kaas, groente etc.)*

- Geen contaminatie of groei van bacteriën, dus langere producthoudbaarheid en dat resulteert in:
  - kostenbesparingen (grotere inkoophoeveelheden, efficiënt garingsproces en minimalisering van productverlies)
  - omzetverhoging (meer variatie en spreiding van productaanbod)
- Optimale product- en bewaarhygiëne (hermetische afsluiting)
- Geen productverlies (vermijden van uitdrogen, schimmels en vriesblaren)
- Verbeterde productkwaliteit (productrijping in verpakking, geen aromaverlies)
- Professionele productpresentatie
- Voedselveilige verpakkingen die voldoen aan de HACCP-normen

### NON-FOOD-PRODUCTEN

*Elektronica - Metaal - Textiel - etc*

- Vocht vrije verpakkingen
- Luchtdichte en stofvrije verpakkingen
- Volumereducerende verpakkingen
- Krasvrije en scheurvaste verpakkingoplossingen
- Fraudebestendige verpakkingen
- Steriele en contaminatievrije verpakkingen



## SPECIFICATIES

### ALGEMEEN

- Dubbelkamer met automatische bewegende deksel en uitvoerband.
- Robuuste RVS constructie.
- Uitvoerband met speciale loskoppel constructie voor het gemakkelijk reinigen van de band
- Full colour beeldscherm
- Gebruikersvriendelijke interface
- 20 voorkeuzeprogramma's instelbaar in % of in mbar/hPa
- Keuze uit 6 verschillende talen
- Beveiligde gebruikersniveaus
- Sealmechanisme in deksel gemonteerd
- In hoogte te verstellen uitvoerband

### VERPAKKINGSFUNCTIES

- **Vacuüm**  
Eindvacuüm 99,98% (0,2 Mbar)
- **Soft-air**  
Gecontroleerde beluchting ter bescherming van product en verpakking

### SEALSYSTEMEN

- **Dubbelseal**  
2 x 3,5 mm bolle sealnaad voor optimale verdringing van vet en vocht en degelijke hermetische afsluiting
- **Trennseal**  
1 x 3,5 mm bolle sealnaad en 1 x 1,1 mm ronde snijdraad / één tijdinstelling (afritsen restflap)
- **1-2 Trennseal**  
1 x 3,5 mm bolle sealnaad + 1 x 1,1 mm ronde snijnaad  
Onafhankelijke tijdsinstellingen (krimpzakken)
- **Brede Seal**  
1 x 8,0 mm vlakke sealnaad

### OPERATIONELE BESTURINGSFUNCTIES

- **Geavanceerde Sensorbesturing**  
Instellen procentuele drukwaarden van vacuümfunctie voor nauwkeurige en constante verpakkingresultaten / 20 voorkeuzeprogramma's / rood vlees programma / vacuüm plus tijd / stappen vacuüm / PC interface
- **Liquid Control**  
Instellen procentuele drukwaarden van vacuüm en automatische herkenning van het kookpunt. Voor een snellere cyclus en betere bescherming van product en verpakking / 20 voorkeuzeprogramma's / rood vlees programma / vacuüm plus tijd / stappen vacuüm / PC interface

### ONDERSTEUNENDE BESTURINGSFUNCTIES

- STOP-toets voor gedeeltelijke / volledige onderbreking van cyclus
- Digitaal onderhoudsprogramma voor pomp
- Automatische herinnering voor olie vervanging
- Service-indicatorprogramma

### OPTIONELE FUNCTIES / ACCESSOIRES

- Afvoerband
- Service kit voor standaard onderhoud
- Vulplaten voor deksel
- Aanpassing voor extern plaatsen van pomp

■ *Optioneel*

■ *Standaard*

Zet- en drukfouten voorhouden